

# Film pare-vapeur Proshield®

Notre film Proshield® de la série 5000 est fabriqué avec de la résine polyéthylène de première qualité, d'une épaisseur de 6 et 10 mil (150 um) et en formats courants. Offert également en épaisseurs sur mesure.

C'est un produit typiquement destiné au secteur de la construction et utilisé comme pare-vapeur longue durée dans les cavités murales. Il est conçu pour dépasser les exigences de la norme CAN/CGSB-51.34-M86.

W. Ralston, membre d'Inteplast Group, a été l'un des premiers fabricants canadiens à obtenir la certification de l'ONGC pour ce produit.



## Caractéristiques et Avantages

- Épaisseur réelle de 6 mil
- Poids et calibre en mil exacts
- Résistance améliorée aux intempéries et qui permet d'éviter la dégradation prématurée due à l'exposition aux rayons ultraviolets
- Fait d'un mélange de résine vierge PEBDL de première qualité
- Une plus longue stabilité à l'oxydation prévient la dégradation prématurée du produit
- Offert en longueurs et largeurs sur mesure
- Emballage spécialement conçu pour éviter la dégradation par les rayons UV
- Des étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe permettent d'identifier facilement les dimensions du produit. Chaque palette est surenveloppée
- Stockés dans trois entrepôts au pays



## Film pare-vapeur Proshield® Série 5000 - certifié ONGC



Code du produit	Largeur x Longueur (pouces)	Pliage	Épaisseur	Longueur du rouleau (pouces)	Pieds carrés	Couleur	Palette Est	Palette Ouest
500201 *	12 x 300	Gauche	6.00	12.5	300	Noir	144	144
500200	12 x 300	Gauche	6.00	12.5	300	Transparent	144	144
500300	16 x 375	Gauche	6.00	17	500	Transparent	84	84
501900	102 x 177	Centre	6.00	53	1500	Transparent	60	60
502000	102 x 59	en J	6.00	53	500	Transparent	90	90
502100	102 x 177	en J	6.00	53	1500	Transparent	36	36
502200 *	102 x 177	en J retourné	6.00	53	1500	Transparent	60	60
502300 *	102 x 100	en J	6.00	53	850	Transparent	56	56
502400 *	102 x 118	en J	6.00	53	1000	Transparent	49	49
502500 *	114 x 105	en J	6.00	62	1000	Transparent	56	56
502700	114 x 158	Centre	6.00	62	1500	Transparent	60	60
503000	120 x 100	en 4	6.00	31	1000	Transparent	36	36
503100	120 x 150	en 4	6.00	31	1500	Transparent	25	25
503200	120 x 100	Centre	6.00	62	1000	Transparent	56	56
503300	120 x 150	Centre	6.00	62	1500	Transparent	36	36
503500 *	124 x 146	Centre	6.00	62	1500	Transparent	60	60
503900 *	148 x 122	en 4	6.00	38	1500	Transparent	42	36
504000	240 x 100	en 4	6.00	62	2000	Transparent	30	30
501710	102 x 177	en J	6.00	53	1500	Blanc	36	36
501810 *	120 x 100	Centre	6.00	62	1000	Blanc	56	56
504100 *	120 x 100	Centre	10.00	62	1000	Transparent	30	30
504200 *	240 x 100	en 4	10.00	62	2000	Transparent	16	16

Production spéciale : délai 45 jours - commande minimum : 5 000 lb